下 单 与 应 用 指 南

工艺选择

UV 水晶标（UV- DTF 冷转印贴） ✓适合：金属、玻璃、亚克力、礼盒、陶瓷、塑料、木器等硬质平整材质 ✗不适合：软硅胶、弹力布料、油污、掉粉、粗糙多孔材质 转印方式：常温按压转印；附着力不足时可烫画机低温辅助加压，禁止高温。

白墨烫画（DTF，需要烫画机） ✓适合：T 恤、布袋、帽子、纺织面料各类布料 ✗不适合：硬质光滑板材 转印方式：必须烫画机高温热压转印。

提交文件要求

1. 优先矢量文件：AI / CDR / PDF；也支持高清 PNG；建议 CMYK 色彩模式
2. 最小文字≥0.8mm，过小文字存在断线风险
3. 文件单份最大 50MB，可付款后补充上传文件

下单流程

选工艺→填尺寸、数量→系统自动报价→提交订单→付款排单→生产→发货

- 小货急单一般可当天发出；大货货期咨询在线客服
- 大数量订单可人工洽谈阶梯价格

物流说明

中通普通包邮（偏远除外）；顺丰可选，运费到付。

转印操作指引

◇ UV 水晶标转印操作

1. 将标贴撕掉 A 层底膜，对齐贴到产品表面，用刮板均匀刮压；
2. 条件允许，难粘基材可垫布使用烫画机：**50- 70℃，8- 12 秒，中等压力低温加压**；
3. 待完全冷却后，缓慢撕掉 B 定位膜即完成。

⚠水晶标**禁止高温**，温度过高会造成图案起皱失光。

◇ 白墨烫画（烫画机热转印）操作

1. 图案面朝下放于面料表面，上方垫隔离布；
2. 烫画机参考参数：150℃，10-15 秒，中等压力；化纤面料适当降低温度；
3. 根据膜类型选择热撕 / 冷撕，撕膜后建议二次压烫 5 秒，提升水洗牢度。

售后说明

1. **色差**：UV 印刷存在正常工艺色差，屏幕显示不作为收货标准；建议先打样确认颜色再做大货，仅凭屏幕色差不支持索赔。
2. **尺寸公差**：±0.3mm 属于正常工艺公差。
3. **收货测试**：收到货品，请务必先用小样试转印，确认颜色、附着力无误后，再批量施工；已经粘贴 / 热烫完成的成品，不予退换重印。
4. **运输破损**：收货当场验货，出现破损请保留照片，24 小时联系客服处理。
5. **不属于质量问题**：基材不匹配造成脱落、客户稿件错误、人工操作失误、粘贴气泡。

常见问答

Q：水晶标可以户外使用吗？ A：可户外短期使用，长期暴晒会逐步老化，建议提前打样测试耐候表现。

Q：可以做烫金烫银效果吗？ A：支持烫金 / 烫银水晶标，属于特殊工艺，需要单独报价。

Q：多个不同图案可以混排吗？ A：支持多图混排，按实际整版占用总面积计费。

Q：成品存放保质期多久？ A：常温避光保存，水晶标保质期约 6 个月；烫画产品注意防潮存放。

Q：水晶标可以直接用烫画机压高温吗？ A：不可以！高温会损坏 UV 图案，水晶标仅可低温辅助加压；只有布料烫画才需要高温热压。